

# Core<sup>600</sup>

Der funktionale Espresso  
*L'Espresso fonctionnel*

**Astoria**<sup>®</sup>  
*Think espresso*



# Eigenschaften

## Caractéristiques



- 1** DE Display
- Anzeige Druck und Kesselfüllstand
  - Einstellung Temperatur/Druck
  - Ansicht Leitungsdruck/Ausgabedruck \*
  - Einstellung Datum und Uhrzeit
  - Einstellung Sprache
  - Kontrolllampe Tassenwärmer \*
  - Taste Autosteamer \*
  - Ausgabezeit Gruppen
  - Alarmanzeige
  - Einstellung Economy-Modus
  - Ansicht Teil- Gesamtzähler (einschl. Tee und Spülgänge)
  - Einstellung Datum und Uhrzeit, Tag, Woche, Ein / Aus Maschine
  - Ausschalten Maschine (Standby)
  - Ansicht Release Firmware
  - Grafische Anzeige Getränkeausgabe

- Grafische Anzeige Energieverbrauch
- \* Funktion nicht bei allen Maschinen vorhanden.
- FR Display
- Indicateur de pression et niveau chauffe-eau
  - Réglage températures/pressions
  - Affichage de la pression réseau/distribution \*
  - Réglage heure et date
  - Réglage de la langue
  - Voyant chauffe-tasses \*
  - Touche autosteamer \*
  - Temps de distribution des groupes
  - Affichage des alarmes
  - Configuration mode Économie d'énergie
  - Affichage des compteurs partiels/globaux (thé et lavages inclus)
  - Réglage date, heure, jour semaine,

- On/ Off machine
- Extinction machine (veille)
- Affichage version du logiciel
- Affichage graphique distribution de boissons
- Affichage graphique de la consommation d'énergie

\* Fonction présente uniquement sur certaines versions de la machine.

- 2** DE Klappgitter für jede Abgabegruppe
- Dadurch kann man die Maschine sowohl für Espressotassen, als auch für Gläser für Milchgetränke verwenden.
- FR Grille rabattable dans chaque groupe
- Elles permettent d'utiliser la machine pour les





tasses à espresso et pour les verres des boissons à base de lait.

- 3** DE LED-Beleuchtung für die Arbeitsplatte
- Sie ermöglicht es dem Barista auch bei einschränkenden Lichtverhältnissen unter optimalen Bedingungen zu arbeiten.
- FR Éclairage LED plan de travail
- Permet au barista de travailler dans des conditions optimales y compris dans le cas d'une visibilité réduite comme dans des pubs, des clubs, etc..

- 4** DE Sechs voreingestellte Dosen in der Version SAE.
- FR Six doses pré-réglées dans la version SAE.

# Technisches Datenblatt

Fiche technique

|   |              |  |  |  |  |
|---|--------------|---|---|---|---|
|   |              | <b>1GR</b>  | <b>COMPACT</b>  | <b>2GR</b>  | <b>3GR</b>  |
| DE Spannung<br>FR Voltage                     | V            | 120 / 230-400 / 240   | 120 / 230-400 / 240   | 120 / 230-400 / 240   | 230-400 / 240   |
| DE Leistung<br>FR Puissance                   | W            | 2300 / 3000 / 3300  | 2900 / 2900 / 3100  | 2900 / 3700 / 4000  | 5300 / 5700   |
| DE Kessel<br>FR Chaudière                     | Lt<br>UK gal | 6<br>1,3  | 7<br>1,5  | 10,5<br>2,3   | 17<br>3,7   |
| DE Wasser-, Dampfdüsen<br>FR Buses eau-vapeur | N°           | 1/1   | 1/1   | 1/2   | 1/2   |
| DE Breite<br>FR Largeur                       | mm<br>in     | 580<br>22,8   | 580<br>22,8   | 788<br>31   | 1030<br>405   |
| DE Tiefe<br>FR Profondeur                     | mm<br>in     | 580<br>22,8   | 580<br>22,8   | 580<br>22,8   | 580<br>22,8   |
| DE Höhe<br>FR Hauteur                         | mm<br>in     | 557<br>21,9   | 557<br>21,9   | 557<br>21,9   | 557<br>21,9   |
| DE Nettogewicht<br>FR Poids net               | kg<br>lb     | 62,5<br>138   | 65,5<br>144   | 74,5<br>164   | 89,5<br>187   |
| DE Bruttogewicht<br>FR Poids brut             | kg<br>lb     | 71,5<br>158   | 74,5<br>164   | 84,5<br>186   | 101,5<br>224  |

## Farben

Coloris

|                              | DE Stahl<br>FR Acier  | DE Weiß<br>FR Blanc   | DE Rot<br>FR Rouge  |
|------------------------------|---|---|---|
| DE Gehäuse<br>FR Carrosserie |  |  |  |