Grossartiger Kaffeegenuss für jedes Business

READY FOR DIGITAL SERVICES

Farben

- Schwarz/Chrom
- Anthrazit/Chrom

1 A400 Optionen

- First Shot
- Zweites Mahlwerk
- Bohnenbehälter: 1 × 2 kg, 2 × 1,2 kg oder 2 × 0,6 kg, abschliessbar
- Ein oder zwei separate Pulverdosierer 0,6 kg oder 1,2 kg (für Schoko– oder Milchpulver), abschliessbar
- Satzabwurf
- Tassensensor
- Erhöhte Füsse (100 mm)
- Dampfauslauf (nur erhältlich für MS– und FM–Modelle)
- Wasseranschluss und interner Wassertank 4 l

2 Milchsysteme

- FoamMaster™ (FM): warme und kalte Milch sowie Milchschaum, individuell einstellbare Konsistenz, integriertes Reinigungssystem
- Milchsystem (MS): warme und kalte Milch sowie warmer Milchschaum, genaue Dosierung mit Milchpumpe

2 Reinigungssysteme

- CleanMaster (CM): vollautomatisches Reinigungssystem mit integrierter Reinigungskartusche. Für hervorragende Hygiene und unschlagbare Einfachheit, Effizienz und Komfort
- EasyClean (EC): automatisches Reinigungssystem mit manueller Zugabe der Reinigungsflüssigkeit. Perfekte Hygiene in nur wenigen Schritten

3 Abrechnungssystem

- Einsetzbar für verschiedene Abrechnungssysteme, z. B. mit Münzen oder Karte
- Optimal geeignet für öffentliche oder private Verkaufsautomaten

4 Tassenwärmer

- Mit vier beheizbaren Ablageflächen

Flexibilität

Unser Produktportfolio ermöglicht verschiedene Montageoptionen — auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Franke Kaffeemaschinen AG
cs–info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs–info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs–coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com

590.0690.064/04-23/CH–DE/Mass–, Konstruktions– und Ausführungsänderungen vorbehalten.

A400

Gäste, Kunden, Mitarbeiter: Unsere A400 ist für alle Kaffeeliebhaber gemacht. Mit diesem professionellen Vollautomaten kann jedes Unternehmen hervorragenden Kaffee servieren. Dank dem interaktiven Touch-Display - das auf Ihre Bedürfnisse konfiguriert werden kann - dem vollautomatischen Reinigungssystem und Optionen wie unser FoamMaster™ zur Zubereitung von perfektem heissen oder kalten Milchschaum, ist die A400 für alle Benutzer leicht zu bedienen und und meistert jede Situation mit Effizienz und Leichtigkeit.

Übertreffen Sie alle Erwartungen: Mit der A400 verwöhnen Sie Ihre Kunden mit köstlichen Kaffeemomenten, und zwar genau so, wie sie es erwarten und mögen.

KAPAZITÄT*	EINZELN	PARALLEL
Espresso	140	186
Cappuccino	93	156
Kaffee	92	112
Heisswasser	116	

*Tassen pro Stunde gemäss DIN 18873

CleanMaster
Vollautomatischer Reinigungsprozess, der die höchsten Hygienestandards erfüllt

Touch–Display
Praktisches 8–Zoll–Touch–Display für effiziente, einfache Bedienung

FoamMaster™
Für Milchschaum, wie ihn ein Barista machen würde

Technische Daten

Maschinenmodelle

Modell	**Leistung**
A400	220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1–2,3 kW (10 A) 220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,4–2,8 kW (13/15/16* A) 200–220 V 2LPE 60 Hz 2,3–2,7 kW (30 A) 220 V 1LNPE 50Hz 2,4 kW (16 A) 200 V 2LPE 50/60 Hz 2,3 kW (15 A)
A400 MS EC	220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1–2,3 kW (10 A) 220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,4–2,8 kW (13/15/16* A) 200–220 V 2LPE 60 Hz 4,5–5,3 kW (30 A) 220 V 1LNPE 50Hz 2,4 kW (16 A) 200 V 2LPE 50/60 Hz 2,3 kW (15 A)
Masse	340 mm/700 mm/600 mm (B/H/T)
Gewicht (leer)	ca. 38 kg
A400 FM CM	220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1–2,3 kW (10 A) 220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,4–2,8 kW (13/15/16* A) 200–220 V 2LPE 60 Hz 4,5–5,3 kW (30 A) 220 V 1LNPE 50Hz 2,4 kW (16 A) 200 V 2LPE 50/60 Hz 2,3 kW (15 A)
SU05 CM	220–240 V, 1LNPE, 1950–2300 W, 50–60 Hz, 10 Á (EU) 120 V, 1L PE, 1400 W, 60 Hz, 15 Á (USA)
Masse	340 mm/613 mm/560 mm (B/H/T) (FM CM inkl. SU05 CM)
Gewicht (leer)	ca. 64 kg (FM CM inkl. SU05 CM)
Farben	Schwarz oder anthrazit



Wasseranschluss

Wasseranschluss	Metallschlauch mit Überwurfmutter G3/8″, L = 1500 mm
Wasserversorgungsleitung	Falls am Aufstellort möglich: unbehandeltes Wasser in Trinkwasserqualität (nicht aus Hausentkalkungsanlage)
Wasserdruck	80–800 kPa (0,8–8,0 bar)
Durchflussmenge	> 0,1 l/Sek.
Wassertemperatur	< 25 °C
Gesamthärte	4–8 °dH GH (deutsche Gesamthärte)/ 7–14 °fH GH (französische Gesamthärte)/ 70–140 ppm (mg/l)
Karbonathärte	3–6 °dH KH (Karbonathärte)/ 50–105 ppm (mg/l)
Säuregehalt/pH–Wert	6,5–7,5 pH
Chlorgehalt	< 0,5 mg/l
Interner Wassertank	**Nicht erhältlich für A400 FM CM** Eingebauter Wassertank: 4,0 Liter, Füllstandüberwachung mit Filterpatrone Claris Tropfschale 3,0 Liter, Füllstandüberwachung **Hinweis: Wasseranschluss und interner Wassertank ist auswählbar**



Wasserablauf

Ablaufschlauch	Durchm. = 16 mm, L = 2000 mm

Beistellgeräte

1 Kühleinheit	**SU05 EC (5 l)**
Elektrischer Anschluss	220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A) 120 V 1LNPE 60 Hz 1,5 A (10 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,65 A (10 A)
Masse	270 mm/540 mm/475 mm (B/H/T)
Gewicht (leer)	ca. 20 kg
Kompatibel mit	Modell A400 MS EC
Farben	Schwarz oder anthrazit



Kühleinheit	**SU05 CM (5 l)**
Elektrischer Anschluss	220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 1,95–2,3 kW (10 A) 120 V 1LNPE 60 Hz 1,44 kW (15 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,35 kW (15 A)
Masse	270 mm/540 mm/475 mm (B/H/T)
Gewicht (leer)	ca. 24 kg
Kompatibel mit	Modell A400 FM CM
Farben	Schwarz oder anthrazit



Kühleinheit	**SU12 EC (12 l)**
Elektrischer Anschluss	220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A) 110–127 V 1LNPE 60 Hz 1,5–1,7 A (10 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,7 A (10 A)
Masse	340 mm/540 mm/475 mm (B/H/T)
Gewicht (leer)	ca. 28 kg
Kompatibel mit	Modell A400 MS EC
Farben	Schwarz oder anthrazit



Kühleinheit	**KE200 EC (4 l)**
Elektrischer Anschluss	220–240 V, 1LNPE, 82 W, 10 A, 50–60 Hz 110 V, 1LNPE, 1,5 A, 60 Hz 100 V, 1LNPE, 1,5 A, 50–60 Hz
Masse	225 mm/507 mm/453 mm (B/H/T)
Gewicht (leer)	ca. 13 kg
Kompatibel mit	Modell A400 MS EC
Farbe	Edelstahl



Beistellgeräte

2 Abrechnungssystem	**AC200**
Abrechnungssysteme	Münzprüfer, Münzwechsler, bargeldloses System
Elektrischer Anschluss	85–264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)
Masse	200 mm/630 mm/453 mm (B/H/T)
Gewicht (leer)	ca. 18 kg
Kompatibel mit	Modell A400/A400 MS EC/A400 FM CM
Farben	Schwarz oder anthrazit



Abrechnungssystem	**AC125 CL**
Elektrischer Anschluss	85–264V 1LNPE 50/60 Hz (10A)
Masse	125 mm/150 mm/310 mm (B/H/T)
Gewicht (leer)	ca. 2 kg
Kompatibel mit	Modell A400/A400 MS EC/A400 FM CM
Farben	Schwarz

3 Tassenwärmer	**CW**
Elektrischer Anschluss	220–240 V, 1LNPE, 110–130W, 50–60 Hz 110–127 V, 1LNPE, 80–130W, 50–60 Hz 100 V, 1LNPE, 80 W, 50–60 Hz 220 V, 1LNPE, 110 W, 50–60 Hz
Masse	270 mm/540 mm/454 mm (B/H/T)
Gewicht (leer)	ca. 20 kg
Kompatibel mit	Modell A400 NM/A400 MS EC/A400 FM CM
Farben	Schwarz oder anthrazit



*Sicherung variiert je nach Land